«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

Масло под колеровку

густотертое с солями серебра, № 3

для любых помещений, бани, мебели и пола

Глубокое и очень ровное окрашивание, даже при нанесении кистью. Применяется самостоятельно или как тонировка под «Масло с воском №2». Колеруется любыми универсальными пастами. Без «химии».

ОПИСАНИЕ: Обеспечивает идеально ровное окрашивание поверхности даже при неравномерном нанесении. Применяется как самостоятельное цветное покрытие дерева, или для тонирования дерева перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2», придающего высокое водоотталкивание и шелковистый блеск. Колеруется любыми универсальными пастами. После высыхания покрытие прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Не трескается и не отшелушивается при изменении размеров дерева. Без растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ (стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др.). Для неокрашенных поверхностей из дерева и пробки.

БЛЕСК: Полуматовый или шелковистый (зависит от породы и количества слоев).

ЦВЕТ: В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Вареное в вакууме льняное масло, перетертое с водными солями серебра, эфирное масло сосны.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. Не добавлять воду или любые разбавители!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~9 кв.м.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями: при +12..20°С на свету – 1 сутки. Перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2» сушка поверхности не менее 8 ч. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

НАНЕСЕНИЕ: Поверхность очистить от грязи и пыли, просушить. Тщательно перемешать масло во всей таре, перелить в свободную емкость и отколеровать. Нанести 1-й слой вали-ком или кистью, без избытка, при Т>+12..15ºС. Для более насыщенного тона через 1 сутки можно нанести 2-й слой (далее, при необходимости - 3-й). Для более контрастного тона, а также на твердых породах и поверхностях с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) после нанесения каждого слоя протереть излишки хлопковой тканью. Перед нанесением «Льняного масла, вареного с воском, №2» сушка поверхности не менее 8 ч.

Колеровка. Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой в количестве до 1-3% по объему и нанести согласно инструкции.

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Промасленные материалы, особенно их большие объемы (инструмент, ветошь и т.д.), в связи с возможностью самовозгорания при высыхании хранить во влажном виде, либо в несгораемой емкости, либо тщательно промыть водой с мылом и просушить.

Не использовать при аллергии на природные масла и продукты пчеловодства!